

DGI-17xxLSPxx

4/ 8 kanálový PoE záznamník



IP záznamníky



Špecifikácia produktu

Záznam 4x/ 8x 1080P real time; 1xRJ GB ethernet port; Detekcia tváre na kanáli č.1; VGA/ HDMI/ CVBS; max. 1x 4TB SATA HDD; 1 x audio vstup/ výstup; 2x USB; MPEG-4/H.264; podpora mobilného prehliadania; P2P; QR kód; CMS; ONVIF; 215 x 235 x 45 mm.

Technické špecifikácie

MODEL		DGI-1704LSP48	DGI-1708LSP80
Špeciálne funkcie	P2P funkcia	Realizuje vzdialené monitorovanie, prehrávanie, a ovládanie cez IE prehliadač. Nie je potrebné žiadne smerovanie portov, jednoduché použitie sieťovej funkcie pre koncového užívateľa	
	Inteligentné funkcie (voliteľné)	Detekcia tváre na 1 kanál, Min. pixel: 20 x 20; Sledovanie tvári 3 ľudí v rovnakom čase . Okruh detekcie narušenia, až 4 pravidiel.	
	Cloud storage	Podpora Dropbox a Google drive.	
Systém	Operačný systém	Embedded LINUX	
	Funkcia PENTAPLEX	Live monitorovanie, nahrávanie, prehrávanie, záloha a vzdialený prístup.	
	Režim ovládania	USB myš, sieť.	
Video	IP kamerový vstup	4 ch (40Mbps)	8 ch (80Mbps)
	Možnosti dekódovania	4ch. D1 pri 30 obr./s 4ch. 720P pri 30 obr./s 4ch. 1080P pri 30 obr./s	8ch. D1 pri 30 obr./s 8ch. 720P pri 30 obr./s 6ch. 1080P pri 30 obr./s
	Podporovaný protokol	ONVIF	
	Video štandard	PAL (625 riadkov, 50 obr./s)	
	Video výstup	1 CVBS, BNC (1.0 V _{šš} , 75 Ohm)/ 1 HDMI, 1.3a, podporuje 1920 x 1080 rozlíšenie/ 1 VGA, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600 rozlíšenie	
Audio	Audio výstup	1 BNC (2.0 V _{šš} , 300 ohm)	
	Obojsmerné audio	Opätovné použitie prvého kanála.	
Zobrazenie	IP rozlíšenie	Hlavný stream: až do 5632 x 4224/ Pomocný stream: 4CIF	
	Rozlíšenie zobrazenia	5MP/ 3MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF	
	Počet obr./s	1 ~ 30 obr./s	
	Zobrazenie trasy	Podporuje.	
Nahrávanie	Privátne zóny	4 zóny pre každý kanál.	
	Video kompresia	MPEG-4/ H.264 (vysoký profil pri úrovni 4.2)	
	Audio kompresia	G.711A	
	Kódovanie obrazu	Nastavenie kvality kódovania, variabilný/ konštantný dátový tok.	
	Dual stream	Podporuje.	
Video detekcia	Režim nahrávania	Manuálny, automatický, pri detekcia pohybu.	
	Časová os	Podporuje.	
	Spúšťač udalosti	Nahrávanie, PTZ, Trasa, Email.	
Prehrávanie	Detekcia pohybu	396 (22x18) detekčná zóna, variabilná úroveň citlivosti.	
	Obrázok	V JPEG formáte.	
Zálohovanie	Prehrávanie	1/ 2/ 4	1/ 2/ 4/ 9/ 16
	Zálohovanie	USB, HDD, záloha cez sieť.	
Sieť	Ethernet	1 RJ-45 port (10M/ 100M/ 1000M)	
	Sieťový protokol	TCP/ IP, UDP, HTTP, RTP/ RTSP	
	Sieťové funkcie	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, UPnP, P2P, 3G	
	Vzdialené ovládanie	Monitorovanie, prehrávanie, nastavenie systému, sťahovanie súboru, log informácie.	
HDD	Hard disk	1 SATA port, každý SATA podporuje 4TB	
	HDD management	Šetriaci režim disku/ Alarm chyby HDD	
Ostatné	USB rozhranie	2 USB 2.0 portov	
	PoE funkcie	4 ch	8 ch
	Napájanie/ Spotreba	IEEE 802.3af; RJ45 10M/ 100M	
	Prevádzková teplota/ vlhkosť	48V DC/ 1.35A (PoE); 6W (bez HDD a PoE) 48V DC/ 1.875A (PoE); 7W (bez HDD a PoE)	
	Rozmery/ Hmotnosť	0°C ~ +55°C/ 10% ~ 90% RH 215(š) x 235(h) x 45(v) mm/ 0.9 kg (bez HDD)	

* Vyhradujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia



HDS, a. s., Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5 820 070 | obchod@hds.sk

www.hds.sk

