



XDV-D201FIP

2.0 Mpx vonkajšia dome kamera

IP kamery



ONVIF



Špecifikácia produktu

2Mpx vonkajšia dome kamera s IR; 1920x1080@30fps; Mech. ICR D/N; Fixný objektív 3.6 mm (2.8 mm voliteľný); Farebne: 0.1 Lux/ F2.0, ČB: 0 Lux/ F2.0; IR dosah 15 m; H.264/ M-JPEG; Triple Streaming 2x H.264 1x M-JPEG; DWDR, IPv4, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, FTP ONVIF Profile S; IP66, Voliteľný držiak (materiál z plastu); Prevádzková teplota: -20°C~ 50°C; PoE/ DC12V.

Výhody produktu

- Rozlíšenie: Full 1080P pri 30 obr./s
- Typ objektívu: Fixný objektív 3.6 mm/ F2.0
- DWDR
- IR dosah 25 m

Technické špecifikácie

| MODEL | XDV-D201FIP | |
|-------------------|--|---|
| Kamera | Snímací čip | 1/ 2.7" 2 Mpx CMOS Progressive senzor |
| | Rozlíšenie | 1920(H) x 1080(V) |
| | Typ objektívu | Fixný 3.6 mm/ F2.0 |
| | Uhol pohľadu | Horizontálny: 78.8°/ Vertikálny: 44.6°/ Diagonálne: 90.1° |
| | IR dosah | 15 m |
| | Režim deň/ noc | Automatický ICR |
| | WDR | Áno (DWDR) |
| | Minimálne osvetlenie | Farebne: 0.1 lux/ F2.0, ČB: 0 lux/ F2.0 |
| | Elektronická rýchlosť uzáverky | Automatická/ Manuálna 1/3.75 ~ 1/10000 |
| | Ovládanie zisku | Automatické/ Manuálne |
| | BLC | Áno |
| | Vyváženie bielej | Automatické/ Manuálne |
| | Privátne zóny | 1 oblasť |
| Nastavenie obrazu | Jas, Kontrast, Saturácia, Ostrosť, Mirror - funkcia zrkadlenia obrazu, Flip - preklopenie obrazu | |
| Video | Video kompresia | H.264/ M-JPEG |
| | Video streaming | Triple streaming, H.264 stream1/ H.264 stream 2/ MJPEG stream 3 |
| | Video rozlíšenie | 1080P (1920 x 1080/ SXVGA (1280 x 960)/ 720P (1280 x 720)/ XGA (1024 x 768)/ SVGA (800 x 600)/ D1 (720 x 480)/ VGA (640 x 480)/ 2CIF (704 x 240)/ CIF (352 x 240) |
| | Počet obr./ s | 30 obr./s pri všetkých rozlíšeniach |
| | Prenosová rýchlosť | H.264: 500K ~ 8Mbps |
| Sieť | Rozhranie | 10/ 100 Mbps Ethernet, RJ45 |
| | Podporované protokoly | IPv4, HTTP, SSL, TCP/ IP, UDP, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, FTP |
| | ONVIF | Profile S |
| | Užívateľia | Živé prehliadanie/ Administrátor až pre 10 klientov. |
| | Prehliadače | IE |
| Ostatné | Spúšťač udalosti | Detekcia pohybu v zóne 5x5, Tamper detekcia |
| | Notifikácie | Posielanie správ cez e-mail alebo FTP, nahrávanie JPG/ AVI. |
| | Napájanie | 12V DC/ PoE IEEE802.3af |
| | Hmotnosť | 410 g |
| | Rozmery | 94.5 x 100.5 x 87 mm |
| | Prevádzková teplota/ vlhkosť | -20°C ~ 50°C/ 10% ~ 90% RV (nekondenzujúca) |
| Krytie | IP66 | |

* Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia



HDS, a. s., Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5 820 070 | obchod@hds.sk

www.hds.sk

